

# ELAION TS

## 1040

### Descripción del producto

Aceite lubricante premium semisintético multiviscoso SAE 10W-40 ELAION es un lubricante de YPF con Tecnología de Evolución Constante (TEC®) que cumple con las altas exigencias del motor, lo cuida y protege para lograr la máxima eficiencia. ELAION TS 1040 es un lubricante semisintético que posee una formulación balanceada preparado para la protección integral del motor, fue formulado para cubrir las necesidades de los combustibles: gasolina, etanol, motores flex GNC y aplicación en Diesel, sin tratamiento de gases). Tiene un excelente comportamiento lubricante resistente en condiciones severas y de alta carga.

### atributos

y Desarrollado con tecnología TEC; y Máxima protección contra el desgaste; y Excelente capacidad para retardar la formación de lodos y mantener la hollín en suspensión; y Máxima resistencia a la oxidación; y Alta estabilidad cuando se somete a condiciones severas de operación;

### Análisis típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ELAION TS 1040
		ASTM	
grado SAE	----	----	10W-40
Viscosidad a 100 °C cSt		D-445	13 - 15
Punto de inflamación (mín.)		D-92	200
°C Punto de fluidez (máx.)		D-97	-33
TBN - Número base mg KOH/Total (mín.)		D-2896	7,4

Los valores presentados no constituyen especificaciones del producto, son datos representativos típicos de producción.

### Niveles y Especificaciones

y Número de serie API

y ACEA A3/B3-16

y ACEA A3/B4-16

y VW 501.01/ 505.00

y RN 0700/0710

y MB 229.1

### EMBALAJE

Se vende en caja de 12x1 y bidón de 200.

### PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto llamar al 0800 70 30 990. En caso de ser necesario, puede encontrar más información en la ficha de datos de seguridad (FISPQ) del producto. Está disponible en nuestro sitio web [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

FEBRERO 2022

YPF SA se reserva todos los derechos para modificar los datos anteriores sin previo aviso.

Consulta técnica 0800 70 30 990