

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ**

MSDS No.



GARANTÍA DE CALIDAD

Página 1/9

ELAION MI 2050Última fecha
de revisión:
21/07/2021

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial)	ELAION MI 2050
Código interno de identificación del producto	en
Principales usos recomendados para la sustancia o mezcla	Aceite lubricante multiviscoso para motores gasolina, flex y GNC.
Nombre de la empresa	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Dirección	Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 2746 - Diadema – São Paulo
Telefono para contacto	Teléfono: (+5511) 3145-0300 Fax: (+ 5511) 3145-0330
Teléfono de emergencia	Transporte/Producto: 08007030990 (extensión 1).

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

clasificación del producto	Producto químico no clasificado como peligroso según ABNT NBR 14725-2.
Elementos de etiquetado adecuados	
símbolo SGA	No requerido.
palabras de advertencia	No requerido.
frases de peligro	No requerido.
frases de precaución	General P103 Lea la etiqueta antes de usar el producto. Prevención: P264 Lavarse bien las manos después de la manipulación. P270 No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. Respuesta P370 + P378 En caso de incendio: Para extinción ver ítem 5 de esta MSDS.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ

MSDS No.

GARANTÍA DE CALIDAD

Página 2/9

ELAION MI 2050

 Última fecha
de revisión:
21/07/2021

Almacenamiento

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local (ver punto 13)

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación en una

No tiene otros peligros.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Producto químico

Este producto es una mezcla. Aceite lubricante mineral multiviscoso. Formulación compleja de hidrocarburos saturados, con números de carbono dentro del rango de C15 - C50. La base lubricante contiene menos del 2 % de PCA (extracto DMSO medido según IP 346). Contiene aditivos específicos, incluido el alquilditiofosfato de zinc.

Nombre químico común o nombre genérico

NÚMERO CAS

Concentración %

(ingredientes peligrosos)

Ditiofosfato de alquilo de zinc

68649-42-3

Secreto comercial

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

En caso de inhalación, lleve a la persona al aire libre. Si la respiración es difícil, practique la respiración artificial o aplique oxígeno. Solicitar asistencia médica.

Ojos

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.

Piel

Lave las partes afectadas con agua y jabón.

ingestión

NO INDUZCA EL VOMITO. Si la víctima está consciente, administre agua o Leche. Solicitar asistencia médica.

Principales síntomas y efectos, agudos o retardados

No hay efectos agudos.

nota para el doctor

Realizar lavado gástrico lo antes posible y con precaución, evitando la aspiración a las vías respiratorias. El aceite mineral está contraindicado ya que aumenta la absorción de hidrocarburos.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ**

GARANTÍA DE CALIDAD

ELAION MI 2050

MSDS No.

Página 3/9

Última fecha
de revisión:
21/07/2021**5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS****Medios de extinción adecuados** Espumas, polvo químico seco, CO2.

No aplicar un chorro de agua directamente sobre el producto en llamas, ya que puede extenderse y aumentar la intensidad del fuego.

**Peligros específicos
sustancia o mezcla**

da El fuego puede producir gases tóxicos e irritantes además de monóxido de carbono y dióxido de carbono.

**Medidas de protección del equipo de
extinción de incendios**

Bomberos: Use equipo de respiración autónomo y ropa adecuada para combatir incendios. No ingrese a áreas confinadas sin el equipo de protección adecuado (PPE); esto debe incluir máscaras autónomas para proteger contra los efectos peligrosos de los productos de combustión o la falta de oxígeno.

Aísle el área peligrosa y prohíba la entrada de personas. En caso de incendio, use agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego. Mantenga una distancia segura de las llamas para evitar quemaduras por radiación. Utilizar procesos de extinción que preserven el medio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROL DE DERRAMES O FUGAS**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.****Para personal de servicio que no sea
de emergencia**

Aísle el área dentro de un radio de al menos 100 metros en todas las direcciones y evite a los curiosos. Use ropa, guantes y protección para los ojos. No toque, se pare o camine sobre el producto derramado. Manténgase alejado de las zonas bajas y en una posición que mantenga el viento a su espalda. Proporcione conexión a tierra para todo el equipo que se utilizará en el manejo del producto derramado. Elimine todas las posibles fuentes de ignición, como llamas abiertas, elementos calientes sin aislamiento, chispas eléctricas o mecánicas, cigarrillos, circuitos eléctricos, etc. Evitar el uso de cualquier acción o procedimiento que provoque la generación de chispas o llamas.

**Para el personal de servicios de
emergencia**

Use ropa protectora impermeable y resistente a productos químicos.

Precauciones ambientales Aislar el área del accidente. Prevenir la propagación del producto derramado, evitando la contaminación de ríos y manantiales. Detenga la fuga, si es posible, evitando el contacto con la piel y la ropa. Nunca deseche el material derramado en las alcantarillas. Las fugas deben informarse al fabricante y/o a las agencias ambientales.

**Métodos y materiales para
limpieza**

Empapar con material absorbente inerte (arena, tierra de diatomeas, vermiculita). Recoger toda la **contención y** material en recipientes adecuados y debidamente etiquetados para su posterior tratamiento y eliminación.

Los desechos deben eliminarse de acuerdo con la legislación ambiental local, estatal o federal.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ

MSDS No.



GARANTÍA DE CALIDAD

Página 4/9

ELAION MI 2050

Última fecha
de revisión:
21/07/2021

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manipulación Al igual que con cualquier producto químico, utilice los procedimientos adecuados de laboratorio y entorno de trabajo. Manipular en un área ventilada. uso en **seguros** buenas condiciones de ventilación. Lávese bien después de manipular este producto. Lávese siempre antes de comer, fumar o usar el fregadero. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de aerosoles, neblinas, rocíos, gases o vapores. Evite beber, probar, tragar o ingerir este producto. El área de trabajo debe contar con lavajos y duchas de seguridad.

En los lugares donde se manipulan productos químicos, la exposición de los trabajadores debe ser monitoreada, de acuerdo con el PPRA (Programa de Prevención de Riesgos Ambientales) de la NR-9.

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Las instalaciones de almacenamiento y utilización deben estar equipadas con lavajos y una ducha de seguridad. La ropa y los EPP siempre deben limpiarse y revisarse antes de su uso. Utilice siempre agua, jabón y cremas limpiadoras para la higiene personal. Una buena higiene industrial y procedimientos operativos ayudan a reducir el riesgo de manipular productos químicos.

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un área cubierta, seca y ventilada. Proteja el embalaje del **seguro, incluido cualquier** daño físico. Use y almacene con ventilación adecuada.

incompatibilidad

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.

Mantenga el paquete bien cerrado cuando no esté en uso. Estos contenedores no deben reutilizarse para otros fines y deben colocarse en lugares adecuados.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Niebla de aceite: TLV/TWA: 5 mg/m³ | TLV/STEL: 10 mg/m³

Medidas de control de ingeniería

Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

medidas de protección personal**Protección respiratoria**

El producto es poco volátil a temperatura ambiente y no presenta riesgos especiales. En presencia de aceites calientes, utilice máscaras de protección respiratoria.

protección de mano

Guantes impermeables al producto (no utilizar cauchos naturales o butílicos).

Protección para los ojos/la cara

Gafas de seguridad química.

protección de la piel

Ropa adecuada.

peligros térmicos

No tiene.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ

MSDS No.



GARANTÍA DE CALIDAD

Página 5/9

ELAION MI 2050

 Última fecha
de revisión:
21/07/2021

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, color)	Líquido aceitoso, máx. 5.0 (ASTM D-1500)
Umbral de olor y olor	Lubricante
pH	No disponible
Punto de fusión/punto de congelación	-24°C máx. (ASTM D-97)
Punto de ebullición inicial y rango de temperatura de ebullición	>400°C (ASTM D-1160)
Punto de inflamación	220°C mín. (ASTM D-92)
Tasa de evaporación	No disponible
Inflamabilidad (sólido; gas)	No inflamable
Límite inferior/superior de inflamabilidad explosividad	o No disponible
presión de vapor	<0,1 mmHg a 25°C
densidad del vapor	No disponible
Densidad	0,885 g/cm ³ típico a 15 °C (ASTM D-4052)
Solubilidad(es)	En agua: Insoluble Soluble en disolventes orgánicos.
Coefficiente de participación - n-octanol/agua	No disponible
temperatura de autoignición	No disponible
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	(a 100°C) 16,60 - 17,80 cSt (ASTM D-445)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ

MSDS No.



GARANTÍA DE CALIDAD

Página 6/9

ELAION MI 2050

 Última fecha
de revisión:
21/07/2021

Reactividad	No disponible.
estabilidad química	Estable en condiciones normales de uso.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No disponible
Condiciones para evitar	Exposición a las llamas.
materiales incompatibles	oxidantes fuertes
productos de descomposición peligrosos	da La combustión incompleta del producto puede producir CO y otras sustancias asfixiantes. SH2

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda	LD50>5 g/Kg (oral-ratón) DL50>5 g/Kg (piel de rata)
Corrosión/irritación de la piel	No clasificado
Lesiones oculares graves/irritación ocular	No clasificado
Sensibilización respiratoria o cutánea	No clasificado
Mutagenicidad en células germinales	No clasificado
carcinogenicidad	Clasificación IARC: Grupo 3 (No clasificado como carcinógeno humano).
toxicidad para la reproducción	No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos: exposiciones repetidas	No clasificado
peligro de aspiración	No clasificado

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ**

MSDS No.



GARANTÍA DE CALIDAD

Página 7/9

ELAION MI 2050Última fecha
de revisión:
21/07/2021

ecotoxicidad	LL50: >1000 mg/l (bases lubricantes).
Persistencia/degradabilidad	El material flota en el agua, tiene una consistencia viscosa y aceitosa; y representa un alto potencial de contaminación física, especialmente en caso de vertido en zonas costeras, en la medida en que, por contacto, destruye la vida de organismos inferiores y dificulta la de los animales superiores al disminuir los niveles de oxígeno disuelto, impidiendo además la correcta iluminación de los ecosistemas marinos, hecho que afecta a su normal desarrollo. No es fácilmente biodegradable.
Potencial bioacumulativo	No hay datos que indiquen que el producto presente problemas de bioacumulación en organismos vivos.
movilidad en el suelo	No existen datos que indiquen que el producto presente problemas de bioacumulación en organismos vivos o incidencia en la cadena alimentaria, aunque puede causar efectos negativos en el medio acuático a largo plazo, debido a su alto potencial de contaminación física.
Otros efectos adversos	Sin información adicional.

13. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO FINAL

Métodos recomendados para la disposición final No desechar nunca en las alcantarillas ni en el medio ambiente. Los residuos del producto deben ser eliminados de acuerdo con las normas federales, estatales y municipales de salud y medio ambiente aplicables y vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 y ABNT NBR 16725.

Envases usados: Su disposición debe cumplir con todas las normas sanitarias y ambientales aplicables, cumpliendo con los mismos criterios aplicables a los productos.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Res 5232 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | OACI-TI / IATA-DGFT / ANAC

Producto no clasificado como peligroso para el transporte, según la normativa anterior.

Otra información de transporte: Evite el transporte en vehículos donde el espacio de carga no esté separado de la cabina del conductor. Asegúrese de que el conductor del vehículo sea consciente de los riesgos potenciales de la carga, así como de las medidas a tomar en caso de accidente o emergencia. Antes de transportar los contenedores, compruebe que estén bien sujetos. En el transporte fraccionado, cada contenedor deberá estar debidamente identificado, con el rotulado previsto en la norma.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ****GARANTÍA DE CALIDAD****ELAION MI 2050****MSDS No.**

Página 8/9

Última fecha
de revisión:
21/07/2021**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

Ordenanza nº 229 de 2011/MTE (que modifica la Norma Reglamentaria "NR 26", que trata de Señalización de Seguridad).

Decreto 704/15 del Ministerio del Trabajo y Empleo (DOU del 28/05/2015) que modifica la Norma Reglamentaria N° 26 (NR 26) - Señalización de Seguridad. Esta Ordenanza incluyó el ítem 26.2.2.5 de la Norma Reglamentaria n° 26, aprobada por la Ordenanza 3214/1978, con redacción dada por la Ordenanza 229/2011, con el siguiente tenor: "Los productos notificados o registrados como Productos Higienizantes en la ANVISA están exentos del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado preventivo establecidas por los ítems 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 y 26.2.2.3 de la NR 26."

Decreto 2.657 del 03/07/1998 - Promulga el Convenio N° 170 de la OIT, sobre seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo, firmado en Ginebra el 25 de julio de 1990.

Decreto N° 2657 de 1998 (ratificado Convenio N° 170 de la OIT en Brasil)

NORMA ABNT NBR 14725-4, edición publicada el 19/11/2014. Válido desde el 19/12/2014.

Decreto N° 7.404, de 23 de diciembre de 2010.

Ley 9.605/1998 Delitos Ambientales.

Ley 8098/1990 Código de Defensa del Consumidor.

Los requisitos reglamentarios están sujetos a cambios y pueden diferir de una región a otra; Es responsabilidad del usuario asegurarse de que sus actividades cumplan con las leyes locales, federales, estatales y locales.

16. OTRA INFORMACIÓN

preparado por

Via Brasil Consultoría en Transporte de Mercancías Peligrosas

"Esta Ficha de Seguridad de Productos Químicos fue elaborada de acuerdo con las directrices de la NBR 14725 emitida por la ABNT – Asociación Brasileña de Normas Técnicas. La información contenida en la MSDS representa datos actuales y refleja con precisión nuestro mejor conocimiento sobre el manejo adecuado de este producto, en condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones presentadas en el empaque y en la literatura técnica.

Considerando la variedad de factores que pueden afectar su procesamiento o aplicación, la información contenida en el MSDS no libera a los procesadores de la responsabilidad de ejecutar sus propias pruebas y experimentos. Cualquier otro uso del producto, sea o no en combinación con otro producto, o que utilice un proceso diferente al indicado, es responsabilidad exclusiva del usuario".

REFERENCIAS:

[**ABNT NBR 14725/2014**] - Ficha de Datos de Seguridad de Sustancias Químicas (FISPQ)

[**RESOLUCIÓN N° 5232/16 ANTT**] Agencia Nacional de Transporte Terrestre - Aprueba el Instructivo Complementario al Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas.

[**HSNO**] **NUEVA ZELANDA.** Base de datos de información y clasificación química de HSNO (CCID)

[**ECHA**] **Unión Europea.** ECHA Agencia Química Europea

TERRESTRE (FERROCARRILES, CARRETERAS): Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS - FISPQ**

MSDS No.



GARANTÍA DE CALIDAD

Página 9/9

ELAION MI 2050Última fecha
de revisión:
21/07/2021

VÍA DE AGUA (MARÍTIMA, FLUVIAL, LACUSTRE): Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales - Código (código IMDG); Norma-5 de la Dirección de Puertos y Costas de la Secretaría de Marina (DPC); Agencia Nacional de Transporte Acuático (ANTAQ);

AIR: Organización de Aviación Civil Internacional - Instrucciones Técnicas (ICAO-TI). Asociación Internacional de Transporte Aéreo - Reglamentación de Mercancías Peligrosas (IATA-DGFT); Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

***Abreviaturas:**

NA: No Aplicable

ND: No disponible

OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional

LD50: dosis letal para el 50% de la población infectada

CL50: concentración letal para el 50% de la población infectada

CAS: servicio de resúmenes químicos

TLV-TWA: es la concentración media ponderada permitida para una jornada laboral de 8 horas

TLV-STEL: es el límite de exposición a corto plazo-concentración máxima permitida para una exposición continua de 15 minutos

ACGIH: es una organización de personal de agencias gubernamentales o instituciones educativas dedicadas a programas de seguridad y salud ocupacional.

ACGIH desarrolla y publica límites de exposición para cientos de sustancias químicas y agentes físicos.

PEL: Concentración máxima permitida de contaminantes en el aire a la que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente 8 horas al día, 40 horas a la semana, durante el período de trabajo (30 años), sin efectos adversos para la salud.

OSHA: agencia federal de los EE. UU. con autoridad para regular y hacer cumplir las disposiciones de seguridad y salud para industrias y negocios en los EE. UU.

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas – código internacional para el transporte de mercancías peligrosas por mar.

PNEC: Concentración previsiblemente sin efecto.

OIT - Organización Internacional del Trabajo

MTE - Ministerio del Trabajo y Empleo