

ELAION MI 2050

Descripción del producto

Aceite lubricante mineral, multiviscoso SAE 20W-50, recomendado para requerimientos de potencia y demanda moderada. Tiene buena capacidad dispersante y su perfecto comportamiento viscosimétrico mejora su rendimiento.

ELAION es un lubricante de YPF con Tecnología en Evolución Constante (TEC®) que cumple con las altas exigencias del motor, lo cuida y protege para lograr la máxima eficiencia.

ELAION MI 2050 es un aceite mineral para motores atmosféricos o turboalimentados.

atributos

• Desarrollado con tecnología TEC; • Gran desempeño, con clasificación API SL; • Apto para motores Gasolina, Etanol, GNC y flex; • Buen control de ESTRÉS, condiciones severas de operación;

Análisis típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ELAION MI 2050
		ASTM	
grado SAE	-----	-----	20W-50
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	17,0 - 21,0
Punto de inflamación (mín.)		D-92	210
°C Punto de fluidez (máx.)	°C	D-97	-27
TBN – Número base mg KOH/Total (mín.)		D-2896	5.5

Los valores presentados no constituyen especificaciones del producto, son datos representativos típicos de producción.

Niveles y Especificaciones

• API SL

EMBALAJE

Se vende en caja de 12x1 y bidón de 200.

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto llamar al 0800 70 30 990.

Si es necesario, puede encontrar más información en la ficha de datos de seguridad (FISPQ) del producto. Está disponible en nuestro sitio web www.ypf.com.br

febrero 2022

YPF SA se reserva todos los derechos para realizar cambios en los datos anteriores sin previo aviso

Consulta técnica 0800 70 30 990