

# ELAION FS 540

## Descripción del producto

Aceite lubricante 100% sintético multiviscoso SAE 5W-40, especialmente desarrollado y formulado para proteger el segmento de los motores más exigentes de la industria automotriz, que utilizan cualquier tipo de combustible: gasolina, etanol, GNC, flex y diesel. Su formulación presenta un producto de menor viscosidad y baja fricción que contribuye a una mayor economía de combustible, sus características antidesgaste, protección contra la oxidación, contra la formación de lodos y depósitos garantizan la economía de combustible aún en las más severas co

## atributos

ÿ Desarrollado con tecnología TEC; ÿ  
 Máxima protección contra el desgaste;  
 ÿ Excelente capacidad para retrasar la formación de lodos y  
 mantener el hollín en suspensión; ÿ Máxima resistencia a la  
 oxidación;

## Análisis típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO ASTM	ELAION F50
grado SAE	----	----	5W-40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	13,8 - 15
Punto de inflamacion	°C	D-92	214
punto de fluidez	°C	D-97	-27
TBN - Número base total	Mg KOH/g	D-2896	10.10

Los valores presentados no constituyen especificaciones del producto, son datos representativos de producción. típico

## Niveles y Especificaciones

ÿ API SN  
 ÿ ACEA A3/B3 A3/B4  
 ÿ Volkswagen VW 502 00/ 505.00  
 ÿ PORSCHE A40 ÿ MB 229.3/226.5  
 ÿ Renault RN0700/0710

## EMBALAJE

Se vende en caja de 12x1ÿ y bidón de 200ÿ.

## PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto llamar al 0800 70 30 990. En caso de ser necesario, puede encontrar más información en la ficha de datos de seguridad (FISPQ) del producto. Está disponible en nuestro sitio web [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

febrero 2022

YPF SA se reserva todos los derechos para modificar los datos anteriores sin previo aviso.

Consulta técnica 0800 70 30 990